



อาบอุ่นสบาย...

มั่นใจด้วยมาตรฐานความปลอดภัยจากญี่ปุ่น

TOSHIBA

มั่นใจกับระบบความปลอดภัยที่ครบถ้วน




มั่นใจ...กับระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว ELCB มาตรฐานระดับสากล ที่สามารถปลดวงจร เมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่วได้อย่างรวดเร็ว ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้



F ≥ 1.5L/min

อุ่นใจ...กับเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงดันน้ำเข้าอัตโนมัติ ตัวเครื่องจะไม่ทำงาน หากปริมาณน้ำไหลเข้าตัวเครื่องน้อย หรือไม่เพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิของน้ำที่จะสูงเกินไป



หายห่วง...กับระบบตรวจเช็คสายดินอัตโนมัติ Safeguard™ เอกสิทธิ์เฉพาะจากโตชิบา ที่มีหน้าที่ตรวจจับการเชื่อมต่อของสายดิน หากพบว่า การเชื่อมต่อกับสายดินผิดปกติ เครื่องจะนำน้ำอุ่นจะไม่ทำงาน เพื่อความปลอดภัยของคุณ



30-37°C
อุณหภูมิ
อาบน้ำสบาย



38-44°C
อุณหภูมิ
ร้อนพอเหมาะ



45-48°C
อุณหภูมิสูง



ควบคุมอุณหภูมิได้เพียงปลายนิ้ว

ปรับระดับให้คุณอาบน้ำอุ่นสบาย ได้ตั้งใจ พร้อมด้วยหน้าจอแสดง LED Display อัจฉริยะ บอกระดับอุณหภูมิและสถานะการทำงานได้แม่นยำ

ระบบ Whirl Water Flow ช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำในถัง ทำงานได้ดีขึ้น จึงทำให้อุณหภูมิของน้ำอุ่นเร็วขึ้น อาบสบายขึ้น และควบคุมความคงที่ของอุณหภูมิน้ำอุ่นตลอดการอาบน้ำของคุณ



ข้อมูลจำเพาะ (Specification)

Model:	DSK45ES5 / DSK38ES5
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	220
ความถี่ (เฮิร์ต)	50
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	4500/3800
กระแสไฟฟ้า (แอมป์)	19.6/16.5
อุณหภูมิน้ำออกสูงสุด°C	55
วัสดุชุดทำความร้อน	ทองแดง
อัตราการไหลของน้ำต่ำสุด (ลิตร/นาที)	1.5
แรงดันน้ำเข้าต่ำสุด (MPa)	0.03
แรงดันน้ำเข้าสูงสุด (MPa)	0.3
ระดับป้องกันน้ำ	IP25
น้ำหนักเครื่อง (กก.)	1.95
น้ำหนักรวมกล่อง (กก.)	3.36
ขนาดเครื่อง (กxสxล)	200x400x95
ขนาดรวมกล่อง (กxสxล)	600x260x125
การรับประกัน	ชุดทำความร้อน 5 ปี



*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / กระบวนการพิมพ์อาจทำให้สีแตกต่างจากสินค้าจริง



TOSHIBA

บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด 201 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0-2511-7999 โทรสาร 0-2513-0305



ToshibaSociety |



toshiba-lifestyle.com/th |



toshibathailandshopping.com

Toshiba Service
0-2511-7777